

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/dm-clean-super-25l-mycie-instalacji-cip-linii-pojenia-p-641.html>



DM CLEAN SUPER 25L - MYCIE INSTALACJI CIP, LINII POJENIA

Cena brutto	538,13 zł
Cena netto	437,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	CID LINES

Opis produktu

DM CLEAN SUPER - jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym oraz w rolnictwie do mycia m.in. zbiorników, rur, układów CIP, linii pojenia w budynkach inwentarskich oraz robotów udojowych. DM Clean Super jest bezpieczny w wysokich temperaturach i nie zawiera chloru.

SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie systemów CIP i robotów udojowych:

- przepłukać instalację wodą przed myciem
- wprowadzić do obiegu roztwór DM Clean Super Agri o stężeniu od 0,5 do 2%, temperatura roztworu powinna wynosić od 50 do 90°C
- czas kontaktu od 10 do 20 minut
- wypłukać czystą wodą

Mycie sprzętu:

- przepłukać wodą przed myciem
- użyj roztworu DM Clean Super Agri w stężeniu od 0,5 do 2% w letniej wodzie
- przepłucz czystą wodą

Mycie linii pojenia:

- usunąć wodę z całej linii pojenia
- napełnić ją 2-3 % roztworem DM Clean Super Agri (upewnić się, że preparat dotarł do końca linii)
- pozostawić w linii na 6-12 godzin
- dokładnie przepłukać czystą wodą

SPECYFIKACJA:

- Postać: ciecz
- Kolor: bezbarwny
- pH: ok. 11.75 (100%)
- Gęstość: ok. 1.02 kg/l

ZAGROŻENIA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290- może powodować korozję metali.

H314- powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące na środki ostrożności:

P260- nie wdychać mgły, par, rozpylonej cieczy.

P280 - stosować rękawice ochronne , odzież ostrożną, ochronę oczu, ochronę twarzy

P301+P330+P331- w przypadku połknięcia wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów

P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć i nadal płukać.

P310- natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc, lekarzem

P501- zawartość/ pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Zawiera: wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu.

