

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/filtr-secair-200002-p3-r-komplet-filtrow-do-maski-secura-20003000-2-szt-p-492.html>



Filtr SECAIR 2000.02 P3 R, komplet filtrów do maski Secura 2000/3000 - 2 szt.

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Cena poprzednia	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Filtr SECAIR 2000.02 P3 R

Filtr SECAIR 2000.02 P3 R - komplet dwustronnych, przeciwpyłowych filtrów wielokrotnego użytku do masek pełnotwarzowych Advantage 3200, MAG-2 oraz do półmasek Secura serii 2000/3000. Po skompletowaniu z dwufiltrową półmaską lub maską, chronią drogi oddechowe przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 20 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską, oraz 1000 x NDS z maską pełnotwarzową. Filtr składa się z polipropylenowego stelaża, do którego przymocowany jest dwustronnie materiał filtracyjny. Stelaż zawiera łącznik umożliwiający połączenie go z półmaską lub maską posiadającą złącza typu bagnetowego. Na warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje o wyrobie. Filtry pakowane są po 2 szt. w torebkę z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.

WYMAGANIA

Filtry SECAIR 2000.03 P2 R są zgodne z:

- przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173);
- normami krajowymi PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 transponującymi europejskie normy zharmonizowane EN 143:2000 i EN 143:2000/A1:2006;

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Zabrania się użytkowania filtrów w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Jeśli w trakcie używania filtrów poczuje się istotny wzrost oporów oddychania należy opuścić zagrożony teren i wymienić oba pochłaniacze jednocześnie;

-
- Filtry mogą być stosowane jedynie zgodnie z instrukcją obsługi;
 - Należy również zapoznać się z instrukcją użytkowania półmasksi lub maski do której zostały zastosowane.

PARAMETRY UŻYTKOWE FILTRÓW SECAIR 2000.03 P2 R

- Początkowe opory przepływu powietrza (dla 45 dm³ /min):
- Penetracja NaCl i mgły olejowej – max. 3%

OCHRONA

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P3: antymon i jego związki, arsen i jego związki, azbest, bar i jego związki, bawełna, benzo(alfa)piren, beryl i jego związki, bezwodnik ftalowy, celuloza, chlorek cynku (dym), chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i jej związki, cyrkon i jego związki, dwutlenek krzemu, dymy spawalnicze, fosfor, ftalan dwubutylu, glin i jego związki, grafit, hydrochinon, jod radioaktywny, kadm i jego związki, kobalt i jego związki, kwarc (pył respirabilny), kwas fosforowy, kwas pikrynowy, mangan i jego związki, metoksychlor, miedź i jej związki, nikiel, nitroanilina, oleje mineralne (mgła i dym), ołów i jego związki, platyna (związki rozpuszczalne), pyły drewna twardego, rad i jego związki, selen i jego związki, siarczek kadmu (pigment), srebro i jego związki, stearynian cynku, tal (związki rozpuszczalne), talk, tellur, tlenek cynku (dym), tlenek magnezu (dym), tlenek wanadu, tlenek żelaza (dym), trójnitrotoluen, tytan i jego związki, uran naturalny i jego związki, wapń i jego związki, węgiel, włókna mineralne i sztuczne, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki.

INSTRUKCJA MOCOWANIA

- Wyjąć filtry z opakowania.
- Połączyć filtr z półmaską tak, aby znacznik na złączu bagnetowym znalazł się na wysokości mocowania krzyżaka półmasksi.
- Przekręcić do oporu, w kierunku ruchu wskazówek zegara.

TRWAŁOŚĆ

Producent gwarantuje zachowanie parametrów funkcjonalnych filtra przez okres 3 lat od daty produkcji jeżeli wyrób jest przechowywany w opakowaniu fabrycznym.

Promocja obowiązuje do wyczerpania stanów magazynowych.