

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/pistolet-do-myjki-st-2300-m22x1-5-ze-zlaczem-obrotowym-suttner-p-808.html>



PISTOLET DO MYJKI ST-2300 M22x1,5 ZE ZŁĄCZEM OBROTOWYM SUTTNER

Cena brutto	182,04 zł
Cena netto	148,00 zł

Opis produktu

PISTOLET DO MYJKI ST-2300 M22x1,5 ZE ZŁĄCZEM OBROTOWYM SUTTNER

Profesjonalny pistolet do myjki ciśnieniowej Suttner ST-2300 z obrotowym przyłączem Swivel M22x1,5 został zaprojektowany do intensywnej pracy w systemach wysokociśnieniowych. Dzięki solidnej konstrukcji oraz ergonomicznej budowie zapewnia komfortową i bezpieczną obsługę nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Zastosowane obrotowe przyłącze (swivel) zapobiega skręcaniu węża wysokociśnieniowego, co znacznie poprawia wygodę pracy operatora oraz zwiększa trwałość instalacji. Wytrzymała obudowa oraz wysokiej jakości komponenty gwarantują niezawodność nawet w wymagających warunkach pracy.

Pistolet Suttner ST-2300 jest szeroko stosowany w myjniach samochodowych, przemyśle, rolnictwie oraz profesjonalnych firmach czyszczących, gdzie wymagane są wysokie parametry pracy oraz niezawodność sprzętu.

Suttner to renomowany niemiecki producent specjalizujący się w komponentach do systemów mycia wysokociśnieniowego. Firma od wielu lat dostarcza profesjonalne rozwiązania wykorzystywane w myjniach samochodowych, przemyśle, rolnictwie oraz w branży utrzymania czystości.

Produkty marki Suttner wyróżniają się **wysoką jakością wykonania, trwałością oraz niezawodnością**, nawet podczas intensywnej eksploatacji. W ofercie znajdują się m.in. pistolety wysokociśnieniowe, dysze, zawory, inżektory chemii oraz akcesoria do profesjonalnych instalacji myjących.

Dzięki **niemieckiej precyzji produkcji oraz ciągłemu rozwojowi technologii** Suttner jest jedną z najbardziej cenionych marek w branży systemów czyszczenia wysokociśnieniowego na świecie.

DANE TECHNICZNE

- Producent / marka: Suttner
- Model: ST-2300
- Numer produktu: 202300553
- Typ produktu: pistolet do myjki ciśnieniowej

Przyłącza:

- Wejście (Inlet): 3/8" F obrotowe (swivel)
- Wyjście (Outlet): 1/4" F

Parametry pracy:

- Maksymalne ciśnienie: 310 bar
 - Maksymalny przepływ: 45 l/min
 - Maksymalna temperatura: 150°C
-

GŁÓWNE ZALETY

✓ Obrotowe przyłącze Swivel

- Zapobiega skręcaniu węża i zwiększa komfort pracy.

✓ Standardowe przyłącze M22x1,5

- Kompatybilne z wieloma myjkami ciśnieniowymi.

✓ Ergonomiczna konstrukcja

- Wygodny uchwyt umożliwia długotrwałą pracę bez zmęczenia.

✓ Wysokie parametry pracy

- Przystosowany do pracy do 310 bar i temperatury do 150°C.

✓ Solidna konstrukcja Suttner

- Wytrzymałe materiały gwarantują długą żywotność.

✓ Profesjonalne zastosowanie

- Idealny do myjni samochodowych, przemysłu, rolnictwa oraz firm sprzątających.