

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/pompa-hydroforowapowierzchniowa-speroni-rs-50-1-85-kw400v-160lmin-p-800.html>



POMPA HYDROFOROWA/POWIERZCHNIOWA SPERONI RS 50 | 1,85 kW/400V, 160L/min

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

POMPA HYDROFOROWA SPERONI RS 50 | 1,85 kW/400V, 160L/MIN

Speroni RS 50 to wydajna pompa powierzchniowa zaprojektowana do zasilania instalacji wodnych, zestawów hydroforowych oraz systemów nawadniania. Wielostopniowa konstrukcja zapewnia wysokie ciśnienie pracy przy zachowaniu stabilnej wydajności, co pozwala na komfortowe użytkowanie nawet przy większym zapotrzebowaniu na wodę.

Wytrzymały żeliwny korpus w połączeniu z elementami ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na zużycie oraz długą żywotność urządzenia. Pompa doskonale sprawdzi się w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolnych oraz instalacjach ogrodowych wymagających większego ciśnienia roboczego.

Wydajność do 9600 l/h oraz wysokość podnoszenia do 59 m czynią model RS 50 niezawodnym rozwiązaniem do pracy ciągłej w wymagających warunkach.

O PRODUKCIE

Parametry pracy

- Model: RS 50
- Zasilanie: trójfazowe 230/400 V – 50 Hz
- Moc nominalna: 2,5 HP / 1,85 kW
- Pobór mocy: 2,2 kW
- Maksymalna wydajność: 160 l/min (9600 l/h)
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 59 m
- Maksymalna wysokość ssania: 7 m
- Króciec ssawny: 1¼"
- Króciec tłoczny: 1"
- Prędkość obrotowa: 2850 obr./min
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa izolacji: F
- Tryb pracy: ciągły

Warunki pracy

-
- Temperatura cieczy do 35°C
 - Temperatura otoczenia do 40°C

Silnik

- Silnik indukcyjny dwubiegunowy ($n = 2850$ obr./min)
- Zasilanie: 230/400 V — 50 Hz (trójfazowe)
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP44

Materiały wykonania

- Korpus pompy: żeliwo
- Wspornik silnika: żeliwo
- Wirniki: Noryl
- Dyfuzory: Noryl
- Obudowa hydrauliki: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/NBR

Najważniejsze zalety

- ✓ wysoka wydajność oraz duże ciśnienie pracy
- ✓ wielostopniowa konstrukcja zapewniająca wysoką sprawność
- ✓ solidna konstrukcja z żeliwa i stali nierdzewnej
- ✓ trwały silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej
- ✓ odporność na intensywną eksploatację
- ✓ kompaktowa budowa i łatwy montaż
- ✓ renomowana włoska marka Speroni

Zastosowanie

- instalacje hydroforowe w domach i gospodarstwach
- zasilanie budynków w wodę ze studni i zbiorników
- systemy nawadniania ogrodów i upraw
- podnoszenie ciśnienia w instalacjach wodnych
- instalacje techniczne i przemysłowe
- systemy dystrybucji wody użytkowej