

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/pompa-hydroforowapowierzchniowa-speroni-rs-60-2-2-kw400v-160lmin-p-799.html>



POMPA HYDROFOROWA/POWIERZCHNIOWA SPERONI RS 60 | 2,2 kW/400V, 160L/min

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

POMPA HYDROFOROWA SPERONI RS 60 | 2,2 kW/400V, 160L/MIN

Speroni RS 60 to wydajna pompa hydroforowa przeznaczona do zasilania instalacji wodnych w domach jednorodzinnych, gospodarstwach oraz systemach nawadniania. Wielostopniowa konstrukcja hydrauliczna zapewnia wysokie ciśnienie pracy przy zachowaniu stabilnej wydajności, co przekłada się na komfort użytkowania i niezawodną pracę nawet przy intensywnej eksploatacji.

Solidna budowa oparta na żeliwnym korpusie oraz elementach ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość, odporność na zużycie oraz długą żywotność urządzenia. Pompa doskonale sprawdza się jako element zestawu hydroforowego do zaopatrywania budynków w wodę, a także w instalacjach ogrodowych wymagających wysokiego ciśnienia.

Dzięki wydajności do 9600 l/h oraz wysokości podnoszenia do 71 m model RS 60 stanowi niezawodne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących mocnej i profesjonalnej pompy przystosowanej do pracy ciągłej.

O PRODUKCIE

Parametry pracy

- Model: RS 60
- Zasilanie: trójfazowe 230/400 V – 50 Hz
- Moc nominalna: 3 HP / 2,2 kW
- Pobór mocy: 2,7 kW
- Maksymalna wydajność: 160 l/min (9600 l/h)
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 71 m
- Maksymalna wysokość ssania: 7 m
- Króciec ssawny: 1¼"
- Króciec tłoczny: 1"
- Stopień ochrony: IP44

-
- Klasa izolacji: F
 - Prędkość obrotowa silnika: 2850 obr./min
 - Tryb pracy: ciągły

Warunki pracy

- Temperatura cieczy do 35°C
- Temperatura otoczenia do 40°C
- Przystosowana do pracy ciągłej

Silnik

- Silnik indukcyjny dwubiegunowy ($n = 2850$ obr./min)
- Zasilanie: 230/400 V — 50 Hz (trójfazowe)
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP44

Materiały wykonania

- Korpus pompy: żeliwo
- Wspornik silnika: żeliwo
- Wirniki: Noryl
- Dyfuzory: Noryl
- Obudowa hydrauliki: stal nierdzewna AISI 304
- Wał z wirnikiem: stal nierdzewna AISI 304
- Uszczelnienie mechaniczne: krzem/krzem/NBR

Najważniejsze zalety

- ✓ wysoka wydajność oraz duże ciśnienie pracy
- ✓ wielostopniowa konstrukcja zapewniająca wysoką sprawność
- ✓ solidna konstrukcja z żeliwa i stali nierdzewnej
- ✓ trwały silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej
- ✓ odporność na intensywną eksploatację
- ✓ kompaktowa budowa i łatwy montaż
- ✓ renomowana włoska marka Speroni

Zastosowanie

- instalacje hydroforowe w domach i gospodarstwach
- zasilanie budynków w wodę ze studni i zbiorników
- systemy nawadniania ogrodów i upraw
- podnoszenie ciśnienia w instalacjach wodnych
- instalacje techniczne i przemysłowe
- systemy dystrybucji wody użytkowej