

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/pompa-hydroforowapowierzchniowa-speroni-rs-80-3-0-kw400v-160lmin-p-798.html>



POMPA HYDROFOROWA/POWIERZCHNIOWA SPERONI RS 80 | 3,0 kW/400V, 160L/min

Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 357,72 zł

Opis produktu

POMPA HYDROFOROWA SPERONI RS 80 | 3,0 kW/400V, 160L/min

Speroni RS 80 to wysokiej jakości pompa hydroforowa przeznaczona do zasilania instalacji wodnych w domach jednorodzinnych, gospodarstwach oraz systemach nawadniania. Dzięki wielostopniowej konstrukcji hydraulicznej urządzenie zapewnia wysokie ciśnienie pracy przy zachowaniu stabilnej wydajności, co przekłada się na komfort użytkowania oraz niezawodność działania.

Solidna konstrukcja oparta na trwałych materiałach: żeliwnym korpusie oraz elementach ze stali nierdzewnej, gwarantuje długą żywotność i odporność na intensywną eksploatację. Pompa doskonale sprawdzi się zarówno jako element zestawu hydroforowego do zaopatrywania budynku w wodę, jak i w instalacjach ogrodowych wymagających wysokiego ciśnienia.

Dzięki wydajności do 160l/min oraz wysokości podnoszenia do 95 m Speroni RS 80 jest rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących mocnej, niezawodnej i profesjonalnej pompy do pracy ciągłej

O PRODUKCIE

Parametry pracy

- Model: RS 80
- Typ zasilania: trójfazowy (Three-phase)
- Moc nominalna: 4 HP (3 kW)
- Pobór mocy: 3,5 kW
- Wydajność (Q): 160 l/min
- Wysokość podnoszenia (H): 95 m
- Przyłącze ssawne: 1 1/4"
- Przyłącze tłoczne: 1"

Warunki pracy

- Maksymalna temperatura cieczy: do 35°C
- Temperatura otoczenia: do 40°C
- Maksymalna wysokość ssania: do 7 m
- Praca ciągła (continuous duty)
- Zastosowania domowe zgodnie z EN 60335-2-41

Silnik

- Silnik indukcyjny dwubiegunowy ($n = 2850$ obr./min)
- Zasilanie: 230/400 V — 50 Hz (trójfazowe)
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP44

Materiały wykonania

- Korpus pompy: żeliwo
- Wspornik silnika: żeliwo
- Wirniki: Noryl
- Dyfuzory: Noryl
- Obudowa hydrauliczna: stal nierdzewna AISI 304
- Wał z wirnikiem: stal nierdzewna AISI 304
- Uszczelnienie mechaniczne: Silicon / Silicon / NBR

Najważniejsze zalety

- ✓ wysoka wydajność i ciśnienie pracy
- ✓ wielostopniowa konstrukcja zwiększająca efektywność
- ✓ solidny żeliwny korpus i stal nierdzewna
- ✓ niezawodny silnik indukcyjny
- ✓ przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ idealna do instalacji hydroforowych i nawadniania
- ✓ renomowany włoski producent Speroni

Zastosowanie

- instalacje hydroforowe w domach i gospodarstwach
- podlewanie ogrodów i systemy nawadniania
- zasilanie budynków w wodę ze studni i zbiorników
- instalacje techniczne i przemysłowe
- podnoszenie ciśnienia w instalacjach wodnych