

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/pompa-opryskiwacza-sadowniczego-ar-1203-ap-cc-blue-flex-annovi-reverberi-115-8lmin-50bar-p-762.html>



POMPA OPRYSKIWACZA SADOWNICZEGO AR 1203 AP C/C BLUE FLEX ANNOVI REVERBERI (115,8L/MIN, 50BAR)

Cena brutto	3 590,00 zł
Cena netto	2 918,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

POMPA AR 1203 AP C/C BLUE FLEX

Pompa membranowa została zaprojektowana do wydajnego tłoczenia cieczy przy średnim ciśnieniu w instalacjach przemysłowych i technicznych. Jej działanie opiera się na pracy trzech elastycznych membran, które poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym, napędzanym mechanizmem korbowym.

Podczas pracy membrany na przemian zasysają ciecz do komór roboczych i wypychają ją do układu tłocznego. Zastosowane zawory ssawne i tłoczne gwarantują jednokierunkowy przepływ medium, stabilną wydajność oraz minimalizują pulsacje przepływu.

MARKA ANNOVI REVERBERI

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

O PRODUKCIE

Pompa membranowa **Annovi Reverberi AR 252 SP SGC (32118AR)** to urządzenie średnociśnieniowe o wydajności **115,8 l/min** i maksymalnym ciśnieniu **50 bar**, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i rolniczych. Wyposażona w **3 membrany BlueFlex™**, **solidną obudowę z aluminium** i **uszczelnienia NBR**, zapewnia trwałą, niezawodną i stabilną pracę. Mechanizm zanurzony w oleju oraz **amortyzator pneumatyczno-hydrauliczny** minimalizują pulsacje i efekt młota hydraulicznego. Pompa gwarantuje **równomierny przepływ cieczy i wysoką odporność na intensywną eksploatację**. Idealna do opryskiwaczy, instalacji dozujących i wszelkich systemów wymagających precyzyjnego tłoczenia cieczy.

DANE TECHNICZNE

NUMER KATALOGOWY CZĘŚCI	32118AR
IŁOSC MEMBRAN	3
WYDAJNOŚĆ (l/min)	115,8
CISNIENIE (bar)	50
MOC (kW)	12,8
MAX OBROTY	550
CIEŻAR (kg)	33
ZASILANIE POMPY (mm)	40
WYJŚCIE POMPY (mm)	3/4"

TEMPERATURA MAX (°C)	60
WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x DŁUGOŚĆ (mm)	417x397x350

W zakładce "do pobrania" - pełne wymiary i strona z katalogu części zamiennych.