

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/zamglawiacz-puls-fog-pulsfog-k-10-sp-p-480.html>



ZAMGLAWIACZ PULS FOG PULSFOG K-10 SP

Cena brutto	7 995,00 zł
Cena netto	6 500,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ZAMGLAWIACZ PULS FOG PULSFOG K-10 SP

Zamglawianie termiczne to wytwarzanie przy użyciu energii termicznej, bardzo małych kropli cieczy roboczej, o średnicy 1-50 µm. Roztwór cieczy roboczej jest w urządzeniu odparowywany, następnie w wyniku kontaktu z otaczającym chłodniejszym powietrzem dochodzi do kondensacji i powstania aerozolu. Zamglawianie termiczne ma zastosowanie w zwalczaniu szkodników, gdzie substancja aktywna musi być równomiernie rozprowadzona nawet w trudnodostępnych miejscach, bez niepożądanych pozostałości. Zamglawianie to doskonały sposób zwalczania szkodników na dużych powierzchniach i przestrzeniach, z zastosowaniem minimalnej ilości pestycydów, przy niewielkim nakładzie pracy, z niewielkim wpływem na środowisko (mało pozostałości, brak wnikanie do gruntu), np. ochrony roślin, dezynfekcji, dezynsekcji, do ochrony zapasów, odkażania, dezodoryzacji oraz do tworzenia efektów specjalnych.

PulsFOG K-10 SP jest zarejestrowany w WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).

Właściwości PULSFOG K10

- **odrzutowy silnik pulsacyjny bez ruchomych części pozwala na długotrwałą pracę.**
- zbiornik 5 litrów, łatwy do odłączenia, wykonany z mocnego polietylenu.
- podwójny dyfuzor chłodzony powietrzem, z przednim wlotem, wykonany ze stali nierdzewnej, z dodatkowym pochłanianiem dźwięku i kontrolą nagrzewania.
- szybki, ręczny start, z opatentowanym bezpośrednim wtryskiem paliwa i automatycznym zapłonem.
- z powodów bezpieczeństwa nie montuje się zbiorników ciśnieniowych na paliwo.
- większość elementów metalowych ze stali nierdzewnej.
- ręczna kontrola zaworu zamglawiającego połączona z automatycznym wyłączeniem urządzenia (opcjonalnie).
- prosta, nieskomplikowana konstrukcja umożliwia samodzielne przeprowadzanie napraw przez użytkownika.

UWAGA!

Zaleca się stosowanie zamglawiaczy w odległości nie mniejszej niż 100 m od dróg i ciągów komunikacyjnych, z uwagi na możliwość ograniczenia widoczności.

Dane techniczne:

Waga pustego urządzenia: 7 kg

Wymiary (dł x szer x wys): 106 x 29 x 33 cm

Pojemność zbiornika na roztwór: 5 litrów

Pojemność zbiornika na paliwo: 2 litry

Pojemność komory spalania: 300 cm³

Max. moc silnika: 17,5 kW (24,1 KM, 15 300 kcal/godz.)

Max. zużycie paliwa: 1,9 l/godz.

Zapłon automatyczny: elektroniczna cewka zapłonowa zasilana przez 4 suche baterie = 6V

Uruchamianie urządzenia: ręczne

Wydatek cieczy: 10-35 l/godz. (w zależności od używanej dyszy)

Przeciętny wydatek cieczy: 12 l/godz.

Zasięg mgły z nośnikiem: 25 m

Wielkość kropli (uzależniona od lepkości oleju i rozmiaru dyszy):