

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/zawor-annovi-reverberi-vr-3b-do-pomp-z-serii-xw-p-791.html>



ZAWÓR ANNOVI REVERBERI VR 3B (DO POMP Z SERII XW)

Cena brutto	450,00 zł
Cena netto	365,85 zł

Opis produktu

ZAWÓR ANNOVI REVERBERI VR 3B (DO POMP Z SERII XW)

Zawór **Annovi Reverberi VR 3B** to oryginalny komponent zaprojektowany specjalnie do pomp wysokociśnieniowych z serii **XW**. Stanowi kluczowy element układu ssawnego/tłocznego, zapewniając precyzyjną kontrolę przepływu cieczy i poprawną pracę pompy tłokowej.

MARKA ANNOVI REVERBERI - WŁOSKA LEGENDA NIEZAWODNOŚCI

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

DANE TECHNICZNE

Typ:

- Zawór regulacyjny/odciążający (unloader valve) – ciśnienie robocze, automatycznie odciąża pompę przy hamowaniu lub zamknięciu przepływu.

Przeznaczenie:

- Do instalacji z pompami wysokociśnieniowymi Annovi Reverberi serii XW, RW, RG (systemy myjek ciśnieniowych).

Parametry pracy:

- Maksymalne ciśnienie robocze: około 300 bar / 4350 psi – standardowa wartość dla VR 3B.
- Maksymalny przepływ: ok. 35 l/min (~5 gpm).

Połączenia hydrauliczne:

- Wlot (inlet): 1/2" gwint – zwykle żeński (F).
- Wylot (outlet): 3/8" gwint – zwykle męski (M).

Funkcje:

- Wbudowany bypass (obejście), który umożliwia regulację ciśnienia oraz odciążenie pompy po zablokowaniu przepływu.
- Redukcja ciśnienia w głowicy pompy po zwolnieniu spustu – zapobiega nadmiernemu obciążeniu i uszkodzeniu pompy.

Materiały:

- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu/brązu – trwały i odporny na korozję.

Zastosowania:

- Systemy myjek wysokociśnieniowych – zarówno profesjonalne jak i półprofesjonalne modele.

Uwagi:

- Model 21840 to wariant VR 3B dopasowany do określonej serii pomp Annovi Reverberi XW